

Füller Typ KSW-K Filler Type KSW-K

Der KSW-K ist ein teilbarer Injektor mit integriertem Material Leitkanal. Durch wenige Handgriffe lassen sich Antrieb und Hülse voneinander trennen. Dank des modularen Materialstutzens können alle lieferbaren Materialschlauchkupplungen angebunden werden. Der KSW-K wird mit 2 Luftanschlüssen angesteuert und ist für allgemeine EPS wie auch bedingt für EPP Anwendungen geeignet.

The KSW-K is a separable injector with integrated material channel. Drive and barrel can be separated from each other in a few simple steps. Thanks to the modular material connector, all available material hose couplings can be linked. The KSW-K is controlled by two air connections and is suitable for general EPS as well as limited EPP applications.

Technische Informationen / Technical data

Typ / type	KSW-K	
Medien / media	Druckluft, Partikelschäume	
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar	
Nennlänge / Nominal length	L1	ET230 (L1=205 mm)
		ET330 (L1=305 mm)
		ET430 (L1=405 mm)
		ET530 (L1=505 mm)
		ET630 (L1=605 mm)
Mantelrohr / Barrel	D1	Ø50
Mundstücklänge / Tip length	L2	25 / 50
Pinolendurchmesser / Plunger Ø	D2	16
Materialanschluss / Materialconnection	Alle möglich / all available	

Erweiterte Optionen / Advanced options

Füllluft einstellbar / Filling air adjustable	Nein	
Pinole bedampft / Plunger vented	Ja	
Mundstück bedampft / Tip vented	Nein	
Bombierte Pinole / Plunger with raised design	Optional	
Zylinderdichtung / Cylinderseal	Manschette / Gleitring	
Taktzähler / Cycle counter	Nein	
Verdrehgesicherte Pinole / Non rotating plunger	Nein	
Öffnet in die Form / Opens in to the mould	Nein	
Auswerferfunktion / Ejectorfunction	Optional	
Schnellwechselfunktion / Quick change	Ja	
Anzahl Luftanschlüsse / Quantity of air inputs	2	

Bitte nutzen Sie unser Anfrageformular auf Seite 7-7
Please use our inquiry form on page 7-7

