


### T-Steckverschraubung in L Form, Messing vernickelt

T-push in fitting angled connections , brass nickel coated

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR

-drehbar 360°

G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80010800
	8	80010900
G1/4	6	80011100
	8	80011200
	10	80011300



### Schnellsteckverbindungen – Kunststoff/Messing

Push in fittings – Plastics/Brass

- Material: Gewinde Messing vernickelt; Körper Kunststoff
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase, bedingt Wasser
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Betriebsdruck: max. 20 bar (auch vakuumgeeignet)

### Gerade Steckverschraubung

Straight push in fitting

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR


G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80019900
	8	80020000
	10	80022400
G1/4	6	80022500
	8	80022600
	10	80022700
G3/8	6	80022800
	8	80022801
	10	80022802
G1/2	8	80022803
	10	80022804



### Winkel Steckverschraubung

#### Elbow push in fitting

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°




G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80013500
	8	80013600
	10	80013700
G1/4	6	80013900
	8	80014000
	10	80014100
G3/8	6	80013501
	8	80013502
	10	80013503
G1/2	8	80013504
	10	80013505

### T-Steckverschraubung

#### T-Push in fitting

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°




G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80014400
	8	80014500
	10	80014600
G1/4	6	80014800
	8	80014900
	10	80015000
G3/8	6	80014401
	8	80014402
	10	80014403
G1/2	8	80014404
	10	80014405

### T-Steckverschraubung in L-Form

#### T-Push in fitting angled connections

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°

G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80015301
	8	80015401
	10	80015501
G1/4	6	80015701
	8	80015801
	10	80015901
G3/8	6	80015302
	8	80015303
	10	80015304
G1/2	10	80015305



### Gerade Steckverbinder

#### Straight push in connector

- 2 Schlauchanschlüsse

SchlauchØ HoseØ		Artikel-Nr. / Item No.
A	B	
6	6	80042800
8	6	80043200
8	8	80042900
10	8	80043300
10	10	80043000
12	8	80043400
12	12	80043100



**Y - Steckverbinder**  
Y - push in connector

- 3 Schlauchanschlüsse



SchlauchØ HoseØ		Artikel-Nr. / Item No.
A / 1x	B / 2x	
6	6	80041500
8	6	80041900
8	8	80041600
10	6	80042000
10	8	80042100
10	10	80041700
12	8	80042200
12	10	80042300
12	12	80041800

**T-Steckverbinder**  
T-Push in connector

- 3 Schlauchanschlüsse



SchlauchØ HoseØ		Artikel-Nr. / Item No.
A / 1x	B / 2x	
6	6	80040500
6	8	80041000
6	10	80041100
8	8	80040600
8	10	80041200
8	12	80041300
10	10	80040700
10	12	80041400
12	12	80040800

**X-Steckverbinder**  
X-Push in connector

- 4 Schlauchanschlüsse



SchlauchØ HoseØ		Artikel-Nr. / Item No.
A / 2x	B / 2x	
6	6	80042400
6	8	80043600
8	8	80042500
8	10	80043800
10	10	80042600
10	12	80044000
12	12	80042700