

Füller Typ S2 – der Schnellwechselfüller Filler Type S2 – the quick change injector

Der S2 basiert auf dem Konzept des K1. Im Gegensatz dazu besteht der S2 aber aus einer getrennten Hülse und einer Antriebseinheit. Diese lassen sich durch eine Schnellkupplung lösen, sodass der Antrieb ohne weiteres Werkzeug binnen Sekunden gewechselt werden kann. Das intuitive System verkürzt die Einarbeitungszeiten der Mitarbeiter und reduziert Rüst- und Ausfallzeiten. Gerne betrachten wir Ihren Produktionsprozess und beraten Sie individuell und persönlich über Kosten und Nutzen, die Sie mit diesem System erwarten können

The S2 is based on the concept of the K1. In difference to it the S2 consists of a separate barrel and a drive unit. These can be released by a quick coupling, so that the drive can be changed within seconds without any further tools. The intuitive system shortens employee training times and reduces set-up and downtime. We would be pleased to look at your production process and ad-vise you individually and personally on the costs and benefits that you can expect with this system.

Technische Informationen / Technical data

Typ / type	S2	
Medien / media	Druckluft, Partikelschäume	
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar	
Nennlänge / Nominal length	L1	ET230 (L1=213 mm)
		ET330 (L1=313 mm)
		ET430 (L1=413 mm)
Mantelrohr / Barrel	D1	Ø50
Mundstücklänge / Tip length	L2	25 / 50
Pinolendurchmesser / Plunger Ø	D2	12 / 16 / 20
Materialanschluss / Materialconnection	Kupplung Typ Standard*	
	Kupplung Typ D	
	Stecknippel Typ E	
	Schlauchtülle, starr <i>* nur als Adapter</i>	

Erweiterte Optionen / Advanced options

Füllluft einstellbar / Filling air adjustable	Nein
Pinole bedampft / Plunger vented	Ja
Mundstück bedampft / Tip vented	Optional
Bombierte Pinole / Plunger with raised design	Ja
Zylinderdichtung / Cylinderseal	Manschette
Taktzähler / Cycle counter	Optional
Verdrehgesicherte Pinole / Non rotating plunger	Nein
Öffnet in die Form / Opens in to the mould	Nein
Auswerferfunktion / Ejectorfunction	Optional
Schnellwechselfunktion / Quick change	Ja
Anzahl Luftanschlüsse / Quantity of air inputs	3

Bitte nutzen Sie unser Anfrageformular auf Seite 7-7
Please use our inquiry form on page 7-7

