

Pneumatik Pneumatics

Schläuche, Verschraubungen, Steckverbinder, Kupplungen und Vakuumtechnik für die Automation im Produktionsbetrieb. Die hier abgebildeten Artikel stellen nur einen kleinen Auszug der lieferbaren Artikel dar. Gerne bieten wir Ihnen weitere Artikel auf Anfrage an.

Hoses, fittings, connectors, couplings and vacuum technology for automation in production. The items shown here are only a small excerpt of the available items. We would be pleased to offer you further articles on request.

Schnellverschlusskupplung NW 5 Quick coupling NW5

- Einseitig absperrend
- Material: Körper Messing, blank
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase
- Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 0-35 bar sowie Grobvakuum

Einhandkupplung mit Außengewinde - NW5 Quick coupling with male thread - NW5

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 AG	14	36	80030100
G1/4 AG	17	38	80030200
G3/8 AG	19	38	80030101



Einhandkupplung mit Innengewinde - NW5 Quick coupling with female thread - NW5

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 IG	14	38	80030500
G1/4 IG	17	38	80030600
G3/8 IG	19	38	80030601





Einhandkupplung für Kunststoffschlauch - NW5
Quick coupling for pneumatic plastic hose - NW5

Schlauch Ø Hose Ø		SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
Da	Di			
6	4	14	42	80031000
8	6	14	42	80031100



Stecknippel mit Außengewinde - NW5
Nipple with male thread - NW5

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 AG	14	25	80032000
G1/4 AG	17	28	80032100
G3/8 AG	19	28	80032101



Stecknippel mit Innengewinde - NW5
Nipple with female thread - NW5

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 IG	13	25	80032500
G1/4 IG	17	25	80032600
G3/8 IG	19	25,5	80032601



Stecknippel für Kunststoffschlauch - NW5
Nipple for pneumatic plastic hose - NW5

Schlauch Ø Hose Ø		SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
Da	Di			
6	4	-	32	80031500
8	6	-	32	80031600

Schnellverschlusskupplung NW 7.2 Quick coupling NW7.2

- Einseitig absperrend
- Material: Körper Messing, blank
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase
- Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 0-35 bar sowie Grobvakuum

Einhandkupplung mit Innengewinde - NW7.2 Quick coupling with female thread - NW7.2

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 IG	22	29	80035000
G1/4 IG	22	41	80035100
G3/8 IG	22	41	80035200
G1/2 IG	24	43	80035201



Einhandkupplung mit Außengewinde - NW7.2 Quick coupling with male thread - NW7.2

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 AG	22	38	80034500
G1/4 AG	22	40	80034600
G3/8 AG	22	41	80034700
G1/2 AG	22	43	80034601



Einhandkupplung für Kunststoffschlauch - NW7.2 Quick coupling for pneumatic plastic hose - NW7.2

Schlauch Ø Hose Ø		SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
Da	Di			
6	4	22	44	80036500
8	6	22	44	80036600
10	8	22	48	80036700





Stecknippel mit Außengewinde - NW7.2
Nipple with male thread - NW7.2

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 AG	14	31	80035500
G1/4 AG	17	33	80035600
G3/8 AG	19	33	80035700
G1/2 AG	22	38	80035701



Stecknippel mit Innengewinde - NW7.2
Nipple with female thread - NW7.2

G	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8 IG	13	30	80036000
G1/4 IG	17	33	80036100
G3/8 IG	19	33	80036200
G1/2 IG	24	35	80036201



Stecknippel für Kunststoffschlauch - NW7.2
Nipple for pneumatic plastic hose - NW7.2

Schlauch Ø Hose Ø		SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
Da	Di			
6	4	-	34	80037000
8	6	-	34	80037100
10	8	-	42	80037200

Hochleistungs-Schnellverschlusskupplung - NW 19

Quick connect coupling - NW19

- Einseitig absperrend
- Material: Körper Messing, blank
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase
- Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
- Betriebsdruck: 0-35 bar
- Durchfluss: 8700l/min (Luft) bei 6 bar und Δp 0,5 bar

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde - NW19

Quick coupling with male thread - NW19

C	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G3/4 AG	41	95	80102076
G1 AG	41	98	80102077



Schnellverschlusskupplung mit Schlauchtülle - NW19

Quick coupling with hose barb - NW19

Schlauch Ø Hose Ø	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
25	41	114	80102081



Stecknippel mit Außengewinde - NW19

Nipple with male thread - NW19

C	SW	L	Artikel-Nr. / Item No.
G3/4 AG	30	60	80102071

