

Ersatzdichtungen für Materialschlauchkupplungen Typ E Replacement seals for material hose coupling type E

Bezeichnung Description	Artikel-Nr. / Item No.	D	s	Material	Artikel-Nr. / Item No.
Stecknippel / nipple	59030500	21	2	NBR	99902000
Kupplung / coupling	59030150	20,72	2,62	NBR	99900165

Materialschlauchtüllen, starr

Medien: Druckluft, Partikelschäume
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Material hose barbs, fixed


matter: compressed air, particle foams
 operating temperature: -20°C to +80°C
 operating pressure: max. 10 bar

Schlauchtülle mit Aussengewinde G 3/4

Hose barb with male thread G 3/4

- Messing / brass

C	Ø NW	Ø Da	Ø Di	L	L2	L3	Artikel-Nr. / Item No.	
	mm	zoll/inch	mm	mm	mm	mm		
G 3/4	19	3/4	19,5	16,5	40	25	12	59033441
G 3/4	20	-	20,5	16,5	40	25	12	59033445
G 3/4	21	-	21,5	17	40	25	12	59033444
G 3/4	22	-	22,5	18	40	25	12	59033442
G 3/4	23	-	23,5	19	40	25	12	59033446
G 3/4	25	1	25,5	19	40	25	12	59033443
G 3/4	26	-	26,5	19	40	25	12	59033447
G 3/4	32	1 1/4	32,5	19	40	25	12	59033448



8

Schlauchtülle mit Aussengewinde G 1

Hose barb with male thread G 1

- Messing / brass

- mit Montagebohrung / with mounting bore

C	Ø NW	Ø Da	Ø Di	L	L2	L3	Artikel-Nr. / Item No.	
	mm	zoll/inch	mm	mm	mm	mm		
G 1	30	-	30,5	26	64	40	13,5	59030147
G 1	32	1 1/4	32,5	28	64	40	13,5	59030146
G 1	38	1 1/2	38,5	28	64	40	13,5	59030145

