

### Materialschlauchkupplung Typ Kamlock

Material: Körper Aluminium; Dichtung NBR, Griff Edelstahl, Ring, Sicherungsstift, Kette Stahl verzinkt

Medien: Druckluft, Partikelschäume

Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C

Betriebsdruck: 0 bis max. 10 bar sowie Grobvakuum

Verriegelungsart: Knebel

### Material hose coupling type Kamlock

material: body aluminum; seal NBR, handle stainless steel, ring, safety pin, chain galvanized steel

matter: compressed air, particle foams

operating temperature: -10°C to +80°C

operating pressure: 0 to max. 10 bar as well as coarse vacuum

locking mechanism: toggle

### Kupplung Typ Kamlock mit Innengewinde

Coupling type Kamlock with female thread

- Rp Gewinde / Rp thread

C	DN	Artikel-Nr. / Item No.
Rp3/4	20	59030901
Rp1	25	59030902
Rp1 1/4	32	59030903



### Kupplung Typ Kamlock mit Schlauchstück

Coupling type Kamlock with hose barb

Schlauch Hose Ø [mm]	DN	Artikel-Nr. / Item No.
19	20	59030911
25	25	59030912
32	32	59030913



### Blindkupplung Typ Kamlock

Dummy coupling type Kamlock

DN	Artikel-Nr. / Item No.
20	59030921
25	59030922
32	59030923





## Nippel Typ Kamlock mit Aussengewinde

Nipple type Kamlock with male thread

- R Gewinde, konisch / R thread, tapered

C	DN	Artikel-Nr. / Item No.
R3/4	20	59030931
R1	25	59030932
R1 1/4	32	59030933



## Nippel Typ Kamlock mit Innengewinde

Nipple type Kamlock with female thread

- Rp Gewinde / Rp thread

C	DN	Artikel-Nr. / Item No.
Rp3/4	20	59030941
Rp1	25	59030942
Rp1 1/4	32	59030943



## Nippel Typ Kamlock mit Schlauchstück

Nipple type Kamlock with hose barb

Schlauch Hose Ø [mm]	DN	Artikel-Nr. / Item No.
19	20	59030951
25	25	59030952
32	32	59030953

8



## Nippel Typ Kamlock, Blindstopfen

Nipple type Kamlock, dummy plug

DN	Artikel-Nr. / Item No.
20	59030961
25	59030962
32	59030963



## Dichtungen für Kupplungen Typ Kamlock

Seals for coupling type Kamlock

- Material: NBR, andere auf Anfrage / others upon request

DN	Artikel-Nr. / Item No.
20	59030971
25	59030972
32	59030973