


Schnellsteckverbindungen

- Messing, vernickelt

- Material: Körper Messing vernickelt; Lösering Hostaform; Spannring: Edelstahl
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Betriebsdruck: max. 16 bar (auch vakuumgeeignet)
- Verwendbar auch mit nichtkalibrierten Schläuchen

Push-in fittings

- brass, nickel-plated
- material: body brass nickel-plated; release ring Hostaform; clamping ring: stainless steel
- sealing material: NBR
- matter: compressed air, non-toxic gases
- operating temperature: -20°C to +80°C
- operating pressure: max. 16 bar (also suitable for vacuum)
- also suitable for uncalibrated hoses



Gerade Steckverschraubung, Messing vernickelt

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR

Straight push-in fitting, brass nickel-plated

- cylindrical male thread with O-ring NBR


G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80000300
	8	80000400
G1/4	6	80000700
	8	80000800
	10	80000900

Winkel Steckverschraubung, Messing vernickelt

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°

elbow push-in fitting, brass nickel-plated

- cylindrical male thread with O-ring NBR
- rotatable 360°




G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80011600
	8	80011700
G1/4	6	80011900
	8	80012000
	10	80012100

T-Steckverschraubung, Messing vernickelt

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°

T-push-in fitting, brass nickel-plated

- cylindrical male thread with O-ring NBR
- rotatable 360°



G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80010000
	8	80010100
G1/4	6	80010300
	8	80010400
	10	80010500


T-Steckverschraubung in L Form, Messing vernickelt

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR
- drehbar 360°

T-push-in fitting angled connections, brass nickel-plated

- cylindrical male thread with O-ring NBR
- rotatable 360°

G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80010800
	8	80010900
G1/4	6	80011100
	8	80011200
	10	80011300



Schnellsteckverbindungen – Kunststoff/Messing

- Material: Gewinde Messing vernickelt; Körper Kunststoff
- Dichtmaterial: NBR
- Medium: Druckluft, ungiftige Gase, bedingt Wasser
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Betriebsdruck: max. 20 bar (auch vakuumgeeignet)

Push-in fittings – plastics/brass

- material: thread brass nickel-plated; body plastics
- sealing material: NBR
- matter: compressed air, non-toxic gases, limited water
- operating temperature: -20°C to +80°C
- operating pressure: max. 20 bar (also suitable for vacuum)

Gerade Steckverschraubung

- Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR

Straight push-in fitting

- cylindrical male thread with O-ring NBR

G	D1	Artikel-Nr. / Item No.
G1/8	6	80019900
	8	80020000
	10	80022400
G1/4	6	80022500
	8	80022600
	10	80022700
G3/8	6	80022800
	8	80022801
	10	80022802
G1/2	8	80022803
	10	80022804

